OLEO'201/204

NETTOYANT / DEGRAISSANT POUR POUR BOIS

- fiche technique 02-



- nettoie, décape et dégraisse les bois -
- dissout les salissures et les graisses -
- convient pour tous type de bois -
- convient pour tous types de matériaux -
- utilisable sur façades, toitures, terrasse -
- produit alcalin en phase aqueuse -
- produit non inflammable -
- prêt à l'emploi / concentré -
- entretien facile et économique -
- ne contient pas de produit pétrolier -

DESCRIPTION

Idéal pour nettoyer et dégraisser les bois, **OLEO'201 / OLEO'204** dissout les salissures, les traces de pollution et les graisses sur tout type de support : bardage, lame de terrasse, mobilier de jardin, tour de piscine.

Il permet également de dégraisser les bois gras afin de les préparer idéalement pour une finition à l'huile.

Economique et performant, le produit **OLEO'201 / OLEO'204** peut également être utilisé pour le nettoyage des façades, des murs, des toitures et des terrasses. Convient aussi pour tous types de matériaux.

OLEO'201 / OLEO'204 vous est proposé afin de compléter notre gamme d'huiles de protection et d'entretien. Il vous fournit ainsi une offre globale dédiée à la rénovation des bois ayant subi une altération esthétique dans le temps et à la préparation des supports avant finition.

Ce produit n'est pas le fruit de nos recherches mais a été choisi pour présenter le meilleur compromis entre efficacité et acceptabilité environnementale.

CONDITIONNEMENT

Bidons de 1, 2 et 5 litres.
Autres conditionnements : nous consulter.

GAMME ASSAINISSANT

Existe en plusieurs versions
OLEO'201 en solution prête à l'emploi,
OLEO'204 en solution concentrée (4 pour 1).



C : Corrosif
en version diluée

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dégraissant en phase aqueuse.
Composition : Hydroxyde de potassium, tensio-actif.
Ne contient pas de solvant pétrolier.
Couleur : incolore.
Aspect : mat.
Odeur : néant.
Densité : proche de 1 à 20°C.
pH : 12.



OLEO'201/204

- fiche technique 02 -

MODE D'EMPLOI

Préparation de la solution :

OLEO'201 est une solution **prête à l'emploi**.

OLEO'204 est une solution **concentrée** à diluer avant application. Mélanger 1L d'**OLEO'204** dans 3L d'eau afin d'obtenir 4L de nettoyant prêt à l'emploi.

Bien agiter avant emploi.

Application :

❶ Appliquer **OLEO'201** ou **OLEO'204** dilué directement sur le bois,
❷ Bien imprégner la surface à nettoyer,
❸ Laisser agir 15 minutes à l'abri du soleil,
❹ Rincer abondament à l'eau grâce à un jet ou à un nettoyeur haute pression en veillant à ne pas trop approcher la lance du bois pour éviter de déteriorer celui-ci.

Si le support est très encrassé, renouveler l'opération.

Séchage :

Laisser sécher en profondeur (24 heures minimum) avant application d'un assainissant bois (**OLEO'301** ou **OLEO'304**) et d'une huile de protection (**NOVO**léo **/ SATO**léo **/ PERLO**léo **/ BLANCO**léo)

OUTILS

Application :

brosse, pinceau ou pulvérisateur.

Rinçage :

jet puissant ou nettoyeur haute pression.

Nettoyage du matériel :

rinçage à l'eau.

RENDEMENT

La consommation d'**OLEO'201** ou d'**OLEO'204** dilué varie suivant la nature du bois, son état de surface, sa préparation ainsi que le mode d'application choisi.

De façon générale, elle est estimée entre 4 m² (surfaces verticales) et 8m² (surfaces horizontales) par litre de **nettoyant.**

ENTRETIEN

L'entretien d'un bois huilé doit être régulier pour maintenir l'efficacité de la protection dans le temps.

MISE EN GARDE

Eviter tout contact avec le verre et tous les métaux légers. Plus généralement avec tous les supports sensibles aux produits alcalins.

Protéger les massifs de fleurs et les plantes lors du nettoyage.

CONSEILS D'UTILISATION

S'applique sur tout type de bois et matériaux.
Bien agiter avant emploi.
Le nettoyage par temps couvert et/ou tôt le matin sera préférable pour éviter l'évaporation du produit avant rinçage.
Ne pas appliquer à une température inférieure à 5°C.
Faire préalablement un essai sur une partie non visible.

PRÉCAUTION D'EMPLOI

R34 Provoque des brûlures.
S2 Conserver hors de portée des enfants.
S24/25 Eviter le contact avec la peau et les yeux.
S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S36/39 Porter un vêtement de protection approprié et un appareil de protection des yeux et du visage.
S62 En cas d'indigestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Produit à usage biocide TP12 (produit anti-moisissure).



édition n°6 du 15.04.2014